

Anlage A-CI 1

1. Geprüfte Distanzscheiben

Ausführung	Verbr. / Achse [mm]	Mitten- zentrierung	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]
FK029 05	10	ohne	A	4/108	65,1
FK029 08	16	ohne	A	4/108	65,1
FK029 10	20	ohne	A	4/108	65,1
FK029 10Z	20	mit	A	4/108	65,1
FK029 13	26	ohne	A	4/108	65,1
FK029 13Z	26	mit	A	4/108	65,1
FK029 15Z	30	mit	A	4/108	65,1
FK029 15BZ	30	mit	B	4/108	65,1
FK029 20Z	40	mit	A	4/108	65,1
FK029 20BZ	40	mit	B	4/108	65,1
FK029 20BZ+	40	mit	B	4/108	65,1
FK029 25Z	50	mit	B	4/108	65,1
FK029 25Z+	50	mit	B	4/108	65,1
FK029 30Z	60	mit	B	4/108	65,1
FK029 30Z+	60	mit	B	4/108	65,1
FK029 35Z	70	mit	B	4/108	65,1
FK029 35Z+	70	mit	B	4/108	65,1

2. Verwendungsbereich

1.1 Citroen C2

Fahrzeughersteller : Citroen

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Citroen C2	J HFX J KfV J NFU J 8HX J NFS	e2*2001/116*0283*.. e2*2001/116*0284*.. e2*2001/116*0285*.. e2*2001/116*0286*.. e2*2001/116*0309*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:
Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%.

1.1.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	175	5,5	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7,5	11	FH6, FH10, FH15, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	11	FH6, FH10, FH15, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7,5	15	FH6, FH10, FH15, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5

1.2 Citroen C3

Fahrzeughersteller : Citroen

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr.:/EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Citroen C3 Citroen C3 Pluriel	FHFX FKFV FNFU F8HX F8HY FKFU H	e2*98/14*0256*.. e2*98/14*0257*.. e2*98/14*0258*.. e2*98/14*0259*.. e2*98/14*0260*.. e2*98/14*0261*.. e2*2001/116*0289*.. e2*2001/116*0266*..	nur mit 4-Loch-Anbindung

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%.

1.2.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	5,5	12	S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	15	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7,5	20	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	20	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	15	L1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	12	RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7,5	13	FH2, FH11, FH17, FV1, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7	12	FH2, FH11, FH17, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	13	FH2, FH10, FH18, FV1, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5

1.3 Citroen Saxo

Fahrzeughersteller : Citroen

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Citroen Saxo	S	e2*93/81*0030*.. bis 0046*.. e2*98/14*0030*.. bis 0038*.. e2*93/81*0194*.. e2*98/14*0194*..	nur mit 4-Loch- Anbindung
	S HFX S KFW S NFT	e2*98/14*0207*.. bis 0209*..	

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

1.3.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Ge- samt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	155	5	3	S04, S25, Zb5
1 und 2	165	5	4	S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	15	RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	5	FV1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	7	FH3, FV1, RH2, RV2, S04, S25, Zb5