

## Anlage A-PE 1

### 1 Geprüfte Distanzscheiben

Ausführung	Verbr. / Achse [mm]	Mitten- zentrierung	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]
FK029 05	10	ohne	A	4/108	65,1
FK029 08	16	ohne	A	4/108	65,1
FK029 10	20	ohne	A	4/108	65,1
FK029 10Z	20	mit	A	4/108	65,1
FK029 13	26	ohne	A	4/108	65,1
FK029 13Z	26	mit	A	4/108	65,1
FK029 15Z	30	mit	A	4/108	65,1
FK029 15BZ	30	mit	B	4/108	65,1
FK029 20Z	40	mit	A	4/108	65,1
FK029 20BZ	40	mit	B	4/108	65,1
FK029 20BZ+	40	mit	B	4/108	65,1
FK029 25Z	50	mit	B	4/108	65,1
FK029 25Z+	50	mit	B	4/108	65,1
FK029 30Z	60	mit	B	4/108	65,1
FK029 30Z+	60	mit	B	4/108	65,1
FK029 35Z	70	mit	B	4/108	65,1
FK029 35Z+	70	mit	B	4/108	65,1

## 2 Verwendungsbereich

### 2.1 Citroen C2

Fahrzeughersteller : Citroen

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Citroen C2	J HFX J KfV J NFU J 8HX J NFS	e2*2001/116*0283*.. e2*2001/116*0284*.. e2*2001/116*0285*.. e2*2001/116*0286*.. e2*2001/116*0309*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%.

#### 2.1.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	175	5,5	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7,5	11	FH6, FH10, FH15, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	11	FH6, FH10, FH15, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7,5	15	FH6, FH10, FH15, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5

## 2.2 Citroen C3

Fahrzeughersteller : Citroen

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr.:/EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Citroen C3 Citroen C3 Pluriel	FHFX, FKFV, FNFU, F8HX, F8HY, FKFU, H	e2*98/14*0256*.. e2*98/14*0257*.. e2*98/14*0258*.. e2*98/14*0259*.. e2*98/14*0260*.. e2*98/14*0261*.. e2*2001/116*0289*.. e2*2001/116*0266*..	nur mit 4-Loch-Anbindung

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%.

### 2.2.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	5,5	12	S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	15	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7,5	20	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	20	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	15	L1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	12	RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7,5	13	FH2, FH11, FH17, FV1, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7	12	FH2, FH11, FH17, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	13	FH2, FH10, FH18, FV1, L1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5

## 2.3 Citroen Saxo

Fahrzeughersteller : Citroen

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Citroen Saxo	S	e2*93/81*0030*.. bis 0046*.. e2*98/14*0030*.. bis 0038*.. e2*93/81*0194*.. e2*98/14*0194*..	nur mit 4-Loch- Anbindung
	S HFX S KFW S NFT	e2*98/14*0207*.. bis 0209*..	

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.3.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Ge- samt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	155	5	3	S04, S25, Zb5
1 und 2	165	5	4	S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	15	RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	185	6	5	FV1, RH1, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	7	FH3, FV1, RH2, RV2, S04, S25, Zb5

## 2.4 Peugeot 206

Fahrzeughersteller : Peugeot

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Peugeot 206	2*HFX,2*HFY 2*HFZ,2*KFW 2*KFX,2*NFU 2*NFZ,2*RFN 2*RFR,2*RHY 2*WJY,2*WJZ 2*8HX	e2*93/81*0085*.., e2*98/14*0085*.. e2*93/81*0168*.. bis e2*93/81*0174*.. e2*98/14*0168*.. bis e2*98/14*0174*.. e2*98/14*0237*.. bis e2*98/14*0239*.. e2*98/14*0212*.., e2*98/14*0250*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.4.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	5	19	S04, S25, Zb5
1 und 2	175	5,5	21	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7	25	FH1, FV5, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	175	5,5	19	FH1, FV5, RV1, S04, S25, Zb5
1 und 2	175	5,5	14	FH2, FV6, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	25	FH1, FV5, RH1, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7	19	FH2, FH3, FV1, FV6, RH2, RV2, S04, S25, Zb5

## 2.5 Peugeot 306

Fahrzeughersteller : Peugeot

Handels-bezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr.:/EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Peugeot 306	7, 7A, 7D 7*RHY, 7*A9A, 7*KFX, 7*KFW, 7*LFY, 7*LFZ 7*NFT, 7*NfZ, 7*RFV, 7*RFS, 7*DHY, 7*DHV, 7*WJZ, 7*DJY, 7*WJY	G264, G720 e2*93/81*0144*.. bis e2*93/81*0152*.. e2*93/81*0081*.. e2*93/81*0167*.. e2*93/81*0190*.. e2*98/14*0086*.. e2*98/14*0148*.. e2*98/14*0240*.. e2*98/14*0241*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.5.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Ge- samt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	5	4	S04, S25, Zb5
1 und 2	175	5,5	10	S04, S25, Zb5
1 und 2	185	5,5	13	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7	14	FH1, FV1, RH1, S04, S25, Zb5
1 und 2	175	5,5	4	FH1, FV1, RH1, S04, S25, Zb5
1 und 2	185	5,5	10	FH1, FV1, RH1, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7	8	FH2, FH3, FV1, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	7	4	FH2, FH3, FV2, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7,5	11	FH2, FH3, FV2, FV3, RH2, RV2, S04, S25, Zb5

## 2.6 Peugeot 307

Fahrzeughersteller : Peugeot

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Peugeot 307	3*KFW 3*8HZ 3*RFN 3*RHS	e2*98/14*0242*.. e2*98/14*0251*.. e2*98/14*0244*.. e2*98/14*0252*..	alle

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:  
Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

### 2.6.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	195	6	15	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	18	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	15	FH6, FH12, RH2, RV2, S04, S25, Zb5

## 2.7 Peugeot 406

Fahrzeughersteller : Peugeot

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Peugeot 406	8*DHW, 8*BFZ 8*RFV, 8*LFY 8*DHX, 8*D8B 8*P8C, 8*RGX 8*RHY, 8*RHZ 8*XFZ, 8*AFX 8*4HX, 8*3FZ 8*6FZ, 8*RFN 8*RFR	e2*93/81*0023*.. bis e2*93/81*0029*.. e2*98/14*0023*.. bis e2*98/14*0029*.. e2*98/14*0087*.. bis e2*98/14*0092*.. e2*93/81*0101*.. e2*98/14*0101*.. e2*98/14*0188*.. e2*98/14*0223*.. e2*93/81*0073*..	Limousine und Kombi

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:  
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt unter 2%

### 2.7.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifen- breite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Ge- samt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	185	5,5	3	S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	11	S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7,5	15	FH2, S04, S25, Zb5
1 und 2	195	6	8	FH1, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	7,5	10	FH2, FV2, RH2, RV2, S04, S25, Zb5
1 und 2	205	6,5	3	FH2, FV2, RH2, RV2, S04, S25, Zb5